

Ficha técnica

Lavavajillas Túnel de cadena

Mod. C-5830-T

Jemi Simply
built to last

Professional Dishwashing
and Cooking Equipment

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es



Características

Dimensiones	5830 x 830 x 1715 mm.
Velocidades	2
Producción platos hora	3250 - 5000
Altura útil	380 mm.
Consumo agua / hora	280 l/h.
Conexión agua	3/4"
Presión necesaria alimentación	2 - 4 bars / 200 - 400 Kpa.
Desagüe	ø 50 mm.
Nº Brazos prelavado	3 Superiores + 3 Inferiores.
Nº Brazos lavado intermedio	4 Superiores + 3 Inferiores
Nº Brazos lavado	4 Superiores + 4 Inferiores
Litros cuba prelavado	50 L.
Litros cuba lavado	50 L.
Litros calderín	2 x 11,5 L.
Potencia motor prelavado	2 Kw.
Potencia motor lavado	2 Kw.
Resistencia cuba lavado	18 Kw.
Resistencia calderín	24 Kw (18 Kw*).
Resistencia secado	12 Kw.
Potencia total	52 Kw (46Kw*)
Voltage	230 - 400V. / III / 50 - 60 Hz.

Módulos

Entrada 1020 mm	●
Prelavado 880 mm	●
Lavado 880 mm	●
Lavado+Doble Aclarado 1400 mm	●
Secado	●
Salida 1650 mm	●
EPS Advance CV+R (Opcional)	●
Eco-aclarado potenciado (Opcional)	●
Sistema SWF (Opcional)	●
Sistema ATC (Opcional)	●

* Es posible reducir estas potencias conmutando resistencias si se suministra agua caliente o el túnel tiene CV+R.

