

Fiche technique

Lavage Tunnel Avancement

Mod. C-6730-TT EH

Jemi Simply
built to last

Professional Dishwashing
and Cooking Equipment

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es



Caractéristiques

Dimensions	6730 x 830 x 1715 mm.
Vitesses	2
Production paniers / assiettes heure	1100 - 1700
Hauteur utile	380 mm.
Consommation d'eau / heure	250 - 280 l/h.
Entrée d'eau	3/4"
Pression alimentation d'eau	2 - 4 bars / 200 - 400 Kpa.
Vindage	ø 50 mm.
N° Rampes pré lavage	3 Supérieurs + 3 Inférieures
N° Rampes lavage intermédiaire	4 Supérieurs + 3 Inférieures
N° Rampes lavage	3 Supérieurs + 3 Inférieures
Litres cuve pré lavage	60 L.
Litres cuve lavage	60 L.
Litres chaudière	2 x 11,5 L.
Puissance moteur pré lavage	2 Kw.
Puissance moteur lavage	2 + 2 Kw.
Résistance cuve lavage	18 Kw.
Résistance chaudière	30 Kw.
Résistance séchage	18 Kw.
Puissance totale	64 Kw.
Tension	230 - 400V. / III / 50 - 60 Hz.

Modules

Entrée 1320 mm (Utile 720)	●
Pré lavage 880 mm	●
Lavage 880 mm	●
Lavage + Dou- ble Rinçage	●
Double séchage	●
Sortie 2250 mm (Utile 1250)	●
CV+R	●
Éco-Rinçage Optimisé	●
TCV	●
SWF	●
ATC	●

