

Fiche Technique

Lavage À Capot

Mod. GS-83 M

Caractéristiques

Dimensions extérieures	775 x 850 x 1440 mm.
Poids	125 Kg.
Dimensions paniers	500 x 500 mm.
Production paniers heure	30 / 60
Production heure	640 / 960 assiettes
Hauteur utile de passage	400 mm.
Puissance totale	7,5 Kw.
Puissance moteur de lavage	1,5 Kw. 500l./min.
Puissance resistance chaudiere	6 Kw. Triphasé.
Puissance resistance cuve	6 Kw. Triphasé.
Tension électrique	400V. / III / 50-60Hz. 230V. / III / 50-60Hz.
Cycle de lavage	1 / 2 min.
Consommation d'eau lavage	2,4 / 2,6 litres
Capacité cuve lavage	39 litres
Capacité chaudiere rinçage	8 litres
Rampes de lavage superieur	4
Rampes de lavage inferieur	4
Gliceurs de lavage	48
Ø Gliceurs de lavage	Ø 6 mm.
Gliceurs rinçage superieur	8
Gliceurs rinçage inferieur	8
Entrée d'eau	3/4"
Pression alimentation d'eau	2 - 4 bars / 200 - 400 Kpa.
Débit d'eau	30 litres / minute aprox.
Vindage	Ø ext. sortie 28 mm. Ø tube 32 mm. ext.

Jemi Simply
built to last

Professional Dishwashing
and Cooking Equipment

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

