

Lavage Tunnels avancement

08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

Mod. A-1520



Caractéristiques

Dimensions	1520 x 830 x 1715 mm.
Vitesses	2
Production Paniers / Assiettes heure	85 - 170 / 1360 - 2720
Hauteur utile	420 mm.
Consommation d'eau heure	240 / 260 l/h.
Entrée d'eau	3/4"
Pression alimentation d'eau	2 - 4 bars / 200 - 400 Kpa.
Vindage	ø 50 mm.
N° Rampes lavage superieur	4
N° Rampes lavage inferieur	4
N° Jets superieur	24
N° Jets inferieur	24
Cuve lavage	1
Litres cuve lavage	60 l.
Litres chaudiere	2 x 11,5 l.
Puissance moteur lavage	2 Kw.
Résistance cuve	18 Kw.
Résistance chaudiere	24 Kw. (18 kw.*)
Puissance totale	36 Kw. (30 Kw.*)
Tension	230 - 400V. / III / 50 - 60 Hz.

Modules

Entrée 200 mm	●
Lavage avec Double rinçage 1120 mm	●
Sortie 200 mm	●
CV + R (+150 mm hauteur)	Optionnel
SWF (+ 300 mm entrée)	Optionnel
Éco-Rinçage Optimisé	■
Séchage	■

Dotation paniers

2 Assiettes
2 Universel
16 Couverts

* En cas d'alimentation en eau chaude ou EPS Advance (CV+R), possibilité de réduction de puissance commutées resistances.

