

Ficha técnica

Lavado Túnel de Arrastre

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

Mod. A-1820-T



Características

Dimensiones	1820 x 830 x 1715 mm.
Velocidades	2
Producción Cestas / Platos hora	85 - 170 / 1360 - 2720
Altura útil	420 mm.
Consumo de agua / hora	240 / 260 l/h.
Conexión agua	3/4"
Presión necesaria de alimentación	2 - 4 bars / 200 - 400 Kpa.
Desagüe	ø 50 mm.
Nº Brazos lavado superior	4
Nº Brazos lavado inferior	4
Nº Surtidores superior	24
Nº Surtidores inferior	24
Cuba de lavado	1
Litros cuba de lavado	60 l.
Litros calderín	2 x 11,5 l.
Potencia motor lavado	2 kw.
Resistencia cuba lavado	18 kw.
Resistencia secado	9 kw. (12 kw. opcional)
Resistencia calderín	24 kw. (18 kw. *)
Potencia total	45 Kw. (39 Kw. *)
Voltaje	230 - 400V. / III / 50 - 60 Hz.

Módulos

Entrada 200 mm	●
Lavado con Doble Aclarado 1120 mm	●
Salida 500 mm	●
CV + R (+ 150 mm altura)	Opcional
SWF (+ 300 mm entrada)	Opcional
ECO Aclarado Potenciado	■
Secado	●

Dotación cestas

2 Platos
2 Universal
16 Cestos cubiertos

* En caso de suministro de agua caliente o EPS Advance (CV+R), posibilidad de reducir la potencia conmutando las resistencias.

