

Fiche Technique

Lavage Tunnels avancement

Mod. A-2700-T



Caractéristiques

Dimensions	2700 x 830 x 1715 mm.
Vitesses	2
Production Paniers / Assiettes heure	85- 170 / 1360 - 2720
Hauteur utile	420 mm.
Consommation d'eau heure	250 / 280 l/h.
Entrée d'eau	3/4"
Pression alimentation d'eau	2 - 4 bars / 200 - 400 Kpa.
Vindage	ø 50 mm.
N° Rampes pré lavage superieur	3
N° Rampes pré lavage inferieur	3
N° Jets pré lavage superieur	18
N° Jets pré lavage inferieur	18
Litres cuve pré lavage	50 l.
N° Rampes lavage superieur	4
N° Rampes lavage inferieur	4
N° Jets lavage superieur	24
N° Jets lavage inferieur	24
Litres cuve lavage	60 l.
Litres chaudiere	2 x 11,5 l.
Puissance moteur pré lavage	2 Kw.
Puissance moteur lavage	2 kw.
Résistance cuve lavage	18 kw.
Résistance séchage	12 kw. (18 kw.* optionnel)
Résistance chaudiere	24 kw. (18 kw.*)
Puissance totale	50 Kw. (44 kw.*)
Tension	230 - 400V. / III / 50 - 60 Hz.

Modules

Entrée 200 mm	●
Pré lavage 880 mm	●
Lavage avec Double rinçage 1120 mm	●
Sortie 500 mm	●
CV + R (+ 150 mm hauteur)	Optionnel
SWF (+ 300 mm entrée)	Optionnel
Éco-Rinçage Optimisé	-
Séchage	●

Dotation paniers

3 Assiettes
2 Universel
16 Couverts

* En cas d'alimentation en eau chaude ou EPS Advance (CV+R), possibilité de réduction de puissance commutées resistances.

