



Simply Built to Last

GS 35 TECH LINE

230V / 1~ / 50HZ.
115V / 1~ / 60Hz 230V / 1~ / 60Hz

LAVAVAJILLAS BAJO MOSTRADOR

CARACTERÍSTICAS

- 100% CONTROLES Y PROGRAMADOR ELECTROMECAÑICOS.
- CUERPO DE DOBLE PARED CON BORDES REDONDEADOS Y GUÍAS PARA CESTAS EMBUTIDAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- BRAZOS DE LAVADO Y ACLARADO GIRATORIOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, FÁCILES DE EXTRAER Y LIMPIAR.
- DISTRIBUIDORES DE LAVADO Y ACLARADO EN ACERO INOXIDABLE.
- PUERTA DE DOBLE PARED CON MICROSWITCH MAGNÉTICO DE SEGURIDAD.
- DOBLE FILTRO EN ACERO INOXIDABLE CON EXTERIOR EN POLIPROPILENO.
- DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DE ACLARADO.
- PROGRAMA DE LAVADO DE 2 MINUTOS.



	 DIMENSIONES CESTA mm.	 CICLO min	 PRODUCCIÓN VASOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN PLATOS / HORA uds.	 ALTURA ÚTIL mm.	 CAPACIDAD CUBA LAVADO L.	 CAPACIDAD CALDERÍN L.	 DIMENSIONES mm.	 PESO Kg.
GS 35	350 x 350	2	800	-	220	14	2		32

OPCIONES

INCLUIDAS



DOSIFICADOR ABRILLANTADOR

NO INCLUIDAS



DOSIFICADOR DETERGENTE




BOMBA DESAGÜE

PTCR

SISTEMA DE ACLARADO A PRESIÓN
Y TEMPERATURA CONSTANTE

ACCESORIOS

INCLUIDOS



CESTA UNIVERSAL
CIMP000200




INSERTADOR PLATOS
CIMP000198




CESTO CUBIERTOS
CINAC003491

NO INCLUIDOS



PEANA
400 -LV000524

ESQUEMA TÉCNICO



FUNCIONAMIENTO

	 CONSUMO DE AGUA POR CICLO L.	 PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA bar / kPa.	 POTENCIA MOTOR DE LAVADO kW.	 POTENCIA RESISTENCIA CUBA kW. / Ph.	 POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN kW. / Ph.	 POTENCIA TOTAL kW.	 SECCIÓN CABLE mm.	 FUSIBLE A.	 DIMENSIONES EMBALADO mm.	 PESO EMBALADO Kg.
GS 35	2,3	2-4 / 200 - 400	0,11	2,4 / 2~	2,6 / 2~	2,71	1,5 3 x 1,5 - 230 V	12,8	770 565 460	±41