



Simply Built to Last

GSP 46

400V / 3~ / 50HZ.

230V / 3~ / 60Hz

LAVE-BATTERIE

CARACTÉRISTIQUES

- 100 % COMMANDES ET PROGRAMMATEUR ÉLECTROMÉCANIQUES.
- GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE, IDÉALE POUR LAVER FACILEMENT CASSEROLES ET USTENSILES DE GRANDE TAILLE SANS LIMITATION D'ESPACE.
- SYSTÈME DE LAVAGE MIXTE : BRAS ROTATIFS ET FIXES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.
- SYSTÈME D'OUVERTURE VERTICALE QUI RÉDUIT L'ENCOMBREMENT À L'OUVERTURE, MAXIMISANT LA CAVITÉ ET FACILITANT LE CHARGEMENT FRONTAL.
- FILTRE FACILEMENT EXTRAITIBLE.
- CYCLES DE 2 ET 4 MINUTES, CE DERNIER RÉGLABLE.
- BOUTON DE LAVAGE CONTINU ET RINÇAGE MANUEL.
- CUVE EMBOUTIE AISI 304 AVEC ANGLES ARRONDIS ET SANS SOUDURES.
- STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.



	 DIMENSIONS PANIER mm.	 CYCLE min	 PRODUCTION VERRES / HEURE uds.	 PRODUCTION ASSIETTES / HEURE uds.	 PRODUCTION PANIER / HEURE uds.	 HAUTEUR UTILE mm.	 CAPACITÉ DE LA CUVE DE LAVAGE L.	 CAPACITÉ DE LA CHAUDIERE L.	 DIMENSIONS mm.	 POIDS Kg.
GSP 46	1292 x 693 x 110	2-4*	-	-	30-15*	700	98	2 x 8		289

OPTIONS

INCLUDES



DOSEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE
PÉRISTALTIQUE

NON INCLUDES



DOSEUR DE DÉTERGENT PÉRIS-
TALTIQUE



POMPE DE VIDANGE

AB

AIR BREAK
(NÉCESSITE PTCR INSTALLÉ)

EPS

RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE

ACCESSOIRES

INCLUS




PANIER UNIVERSEL
1260 x 690 x 110
CINAC003475



INSÉREUSE DE PLATEAUX
CINAC003477

SCHÉMA TECHNIQUE



FONCTIONNEMENT

	 CONSUMPTION D'EAU PAR CYCLE L.	 PRESSION D'ALIMENTATION EN EAU bar / kPa.	 PUISSANCE DU MOTEUR DE LAVAGE kW.	 PUISSANCE DE LA RÉSISTANCE DE CUVE kW. / Ph.	 PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIÈRE kW. / Ph.	 PUISSANCE TOTALE kW.	 SECTION DE CÂBLE mm.	 FUSIBLE A.	 DIMENSIONS EMBALLÉES mm.	 POIDS EMBALLÉ Kg.
GSP 46	3 + 3	2-4 / 200 - 400	2 x ,6	9 / 3~	12 / 3~	17,2	2,5 5 x 6.400V / 3~ 4 x 10. 230V / 3~	28,9	1050 2250 1080	±280